

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97

Казахстан (772)734-952-31

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://nippon.nt-rt.ru> || nop@nt-rt.ru

Насосы трохоидные 3V средней мощности



Specifications

Model / Item	Theoretical Displacement (cm ³ /rev)	Theoretical Discharge (L/min)		Max. Pressure (MPa)	Max. Revolution (min ⁻¹)	Approx. Weight (kg)
		1500min ⁻¹	1800min ⁻¹			
TOP-330V	39	58.5	70.2	1	1,800	19.3
TOP-340V	52	78	93.6	1	1,800	19.5
TOP-350V	65	97.5	117	1	1,800	19.3

Performance Table

- Standard discharge rate and required power at 1450 min⁻¹ (50Hz)

Model / Specifications	Discharge Rate (L/min)					Required Power (W)				
	Pressure (MPa)					Pressure (MPa)				
	0.1	0.3	0.5	0.7	1	0.1	0.3	0.5	0.7	1
TOP-330V	56.2	55.6	55.4	54.9	54.2	1.01	1.26	1.52	1.76	2.14
TOP-340V	72.1	71.8	70.8	69.5	68	1.29	1.62	1.95	2.29	2.79
TOP-350V	93.2	91.3	89.4	87.6	84.8	1.57	1.98	2.41	2.83	3.49

Above data was taken by the oil:ISO-VG 46 at 40Celsius

Performance Table

- Standard discharge rate and required power at 1750 min⁻¹ (60Hz)

Model / Specifications	Discharge Rate (L/min)					Required Power (W)				
	Pressure (MPa)					Pressure (MPa)				
	0.1	0.3	0.5	0.7	1	0.1	0.3	0.5	0.7	1
TOP-330V	67.3	67	66.7	66.3	65.6	1.3	1.6	1.9	2.2	2.65
TOP-340V	88.4	88	86.5	85	83.1	1.48	1.93	2.35	2.81	3.49
TOP-350V	109.6	107.7	106.5	105.5	103.1	1.97	2.45	2.97	3.45	4.21

Above data was taken by the oil:ISO-VG 46 at 40Celsius